

x_prnta.txt

```
COD =PRINTA
NUME =Lansare imprimare
APLIC=
EXPL1=Varianta generala
EXPL2=
EXPL3=
EXPL4=
DESCH=D
CMD =
// PRINTA - Utilitar imprimare - Lansare imprimare paralela
//
// In cadrul aceluasi apel "Utilitar de imprimare"
// pentru comunicarea intre pachete sint accesibile variabilele
// globale X_1, X_2, ..., X_9.
// La parasirea utilitarului valorile se pierd.
//
// Inainte de apel se creeaza vectorul h_gcmdparam cu urmatoarele elemente:
//
// h_gcmdparam[ 1] - C, 6: cod pachet, ex:PRINTx,
// h_gcmdparam[ 2] - L   : rezultatul operatiei de listare,
//                        la intrare valoarea este .T.,
//                        pentru iesire se poate seta in script .T. sau .F.
// h_gcmdparam[ 3] - C, 8: cod lista,
// h_gcmdparam[ 4] - C, n: drive + cale + nume fisier lista,
// h_gcmdparam[ 5] - C,25: denumire lista,
// h_gcmdparam[ 6] - C,10: cod imprimanta,
// h_gcmdparam[ 7] - C,10: cod hartie,
// h_gcmdparam[ 8] - D   : data
// h_gcmdparam[ 9] - C, 5: ora, hh:mm

h_MesHlp ("Asteptati !")

x_os   := RTRIM(UPPER(GETENV("OS")))
x_crlf := CHR(13)+CHR(10)
x_lcmd := "PRINT "+h_gcmdparam[4]

#IF EMPTY(h_gcmdparam[ 6])
    h_MesErr("Cod imprimanta absent !",0)

#ELSEIF x_os == "LINUX"
    h_DOS(x_lcmd+"> NUL")
    h_MesHlp("Lansat imprimare "+RTRIM(h_gcmdparam[3])+" pe
"+RTRIM(h_gcmdparam[ 6]),0)

#ELSEIF TYPE("FIL_SCAT") = "N"
    // daca variabila scat nu este prezenta (exe mai vechi),
    // daca scat nu este definit,
    // daca catalog scat este vid,
    // atunci TYPE("FIL_SCAT")#"N"

    s_lst := ""
    h_OpenInp(h_gcmdparam[4])
    h_OpenOut(h_AddPath(RTRIM(h_gcmdparam[3])+".LST",h_FilePathes[fil_scat]))
    #WHILE h_GetLine(@s_lst)
        h_PutLine(s_lst)
    #ENDDO
    h_CloseInp()
    h_CloseOut("")
    h_MesHlp("Lansat imprimare "+RTRIM(h_gcmdparam[3])+" pe
```

x_prnta.txt

```
">RTRIM(h_gcmdparam[ 6]),0)

#ELSEIF x_os = "LINUX_TS"
    // catalog spooler implicit
    s_lst := ""
    h_OpenInp(h_gcmdparam[4])
    h_OpenOut(h_AddPath(RTRIM(h_gcmdparam[3])+".LST", "U:\RW\SPool\"))
    #WHILE h_GetLine(@s_lst)
        h_PutLine(s_lst)
    #ENDDO
    h_CloseInp()
    h_CloseOut("")
    h_MesHlp("Lansat imprimare ">RTRIM(h_gcmdparam[3])+> pe
">RTRIM(h_gcmdparam[ 6]),0)

#ELSEIF x_os = "WINDOWS_NT"
    x_fbat := h_TruePath(h_FilePathes[fil_tmp]+"FISBAT"+h_StatId()+".BAT")
    x_flst := h_TruePath(h_FilePathes[fil_tmp]+"FISLST"+h_StatId()+".LST")
    // -combinatii posibile
    // cu PAUSE in bat si START /WAIT
    // fara PAUSE in bat si START /MIN /WAIT
    x_lcmd := IF(FILE("PRINT.BAT"), "CALL ", "")+x_lcmd
    MEMOWRIT(x_fbat, ;
        "CLS"+x_crlf+ ;
        x_lcmd+" > "+x_flst+x_crlf+;
        "EXIT"+x_crlf)
    h_DOS("CMD /C START /MIN /WAIT "+x_fbat)
    // h_ViewFile (x_flst,h_GCmdParam[4],80,60)
    FERASE(x_flst)
    FERASE(x_fbat)
    h_MesHlp("Lansat imprimare ">RTRIM(h_gcmdparam[3])+> pe
">RTRIM(h_gcmdparam[ 6]),0)

#ELSE
    h_DOS(x_lcmd+"> NUL")
    h_MesHlp("Lansat imprimare ">RTRIM(h_gcmdparam[3])+> pe
">RTRIM(h_gcmdparam[ 6]),0)

#ENDIF
```