

x_prntb.txt

```
COD =PRINTB
NUME =Vizualizare lista
APLIC=
EXPL1=
EXPL2=
EXPL3=
EXPL4=
DESCH=D
CMD =
// In cadrul aceluiasi apel "Utilitar de imprimare"
// pentru comunicarea intre pachete sint accesibile variabilele
// globale X_1, X_2, ..., X_9.
// La parasirea utilitarului valorile se pierd.
//
// Inainte de apel se creeaza vectorul h_gcmdparam cu urmatoarele elemente:
//
// h_gcmdparam[ 1] - C, 6: cod pachet, ex:PRINTx,
// h_gcmdparam[ 2] - L   : rezultatul operatiei de listare,
//                               la intrare valoarea este .T.,
//                               pentru iesire se poate seta in script .T. sau .F.
// h_gcmdparam[ 3] - C, 8: cod lista,
// h_gcmdparam[ 4] - C, n: drive + cale + nume fisier lista,
// h_gcmdparam[ 5] - C,25: denumire lista,
// h_gcmdparam[ 6] - C,10: cod imprimanta,
// h_gcmdparam[ 7] - C,10: cod hartie,
// h_gcmdparam[ 8] - D   : data
// h_gcmdparam[ 9] - C, 5: ora, hh:mm

h_MesHlp ("Asteptati !")

x_os   := RTRIM(UPPER(GETENV("OS")))
x_crlf := CHR(13)+CHR(10)
x_fbat := h_TruePath(h_FilePathes[fil_tmp]+"FISBAT"+h_StatId()+".BAT ")

#IF EMPTY(h_gcmdparam[ 3])
    h_MesErr("Cod lista absent !",0)

#ELSEIF x_os == "LINUX"
    MEMOWRIT(x_fbat,"EDIT "+h_gcmdparam[4]+" > nul"+x_crlf)
    h_DOS    (x_fbat)
    FERASE(x_fbat)

#ELSEIF TYPE("FIL_SCAT") = "N"
    // daca variabila scat nu este prezenta (exe mai vechi),
    // daca scat nu este definit,
    // daca catalog scat este vid,
    // atunci TYPE("FIL_SCAT")#"N"
    MEMOWRIT(h_AddPath("viz_"+h_StatId()+".cmd",h_FilePathes[fil_scat]),;
        "[RUN]" +x_crlf+;
        "MODE=/MAX"+x_crlf+;
        "DIRECTORY="+x_crlf+;
        "EXE=notepad.exe"+x_crlf+;
        "PARAMETERS="+h_TruePath(h_gcmdparam[4])+x_crlf)

#ELSEIF x_os = "LINUX_TS"
    // catalog spooler implicit
    MEMOWRIT(h_AddPath("viz_"+h_StatId()+".cmd","U:\RW\SPOOL\"]),;
        "[RUN]" +x_crlf+;
        "MODE=/MAX"+x_crlf+;
```

```

                                x_prntb.txt
        "DIRECTORY="+x_crlf+;
        "EXE=notepad.exe"+x_crlf+;
        "PARAMETERS="+h_TruePath(h_gcmdparam[4])+x_crlf)

#ELSEIF x_os = "WINDOWS_NT"
    MEMOWRIT(x_fbat,;
        "CLS"+x_crlf+;
        "START notepad.exe "+h_gcmdparam[4]+x_crlf+;
        "EXIT"+x_crlf)
    h_DOS("CMD /C START /MIN /WAIT "+x_fbat)
    FERASE(x_fbat)

#ELSE
    MEMOWRIT(x_fbat,;
        "CLS"+x_crlf+;
        "START notepad.exe "+h_gcmdparam[4]+x_crlf+;
        "EXIT"+x_crlf)
    h_DOS(x_fbat)
    FERASE(x_fbat)

#ENDIF

```