

Rezumat secvențe Esc

Secvența Esc	Descriere	DOS	WIN	WIS
Esc,D,O,S	identificare mod imprimare, mod DOS, dacă absent se consideră LPT1.	x	-	-
Esc,d,...,00	destinație imprimare pentru imprimante locale: LPT1:, LPT2:, ... (terminat cu :), pentru imprimante de rețea: //server/printer (adică UNC) Implicit: LPT1:	x	-	-
Esc,W,I,N	mod imprimare WIndows Nescalat (fără scalare)	-	x	-
Esc,W,I,S	mod imprimare WIndows cu Scalare pe verticală	-	-	x
Esc,a,...	Cnnnn-numărul coloanelor/caracterelor pe rand în zecimi de caractere, Lnnnn-numărul liniilor pe pagină în zecimi de linii	-	-	la început
Esc,b	aldine început/sfârșit	-	x	x
Esc,c,...	culoare: N-negru (culoarea implicită), alte valori:R,G,B,Y,M,W,P,F,L,O,T,A,V	-	x	-
Esc,d,L,...	desenare linie de grosime Esc,sL: Cnnnn,Lnnnn - punctul final este la distanța relativă C,L zecimi de caractere față de punctul de start Wnnnn,Hnnnn - punctul final este la distanța relativă W,H sutimi de inchi față de punctul de start	-	x	x
Esc,d,R,...	desenare dreptunghi rotunjit cu linie de grosime Esc,sL: Cnnnn,Lnnnn,Rnnnn - colțul dreapta-jos este la distanța relativă C,L zecimi de caractere față de punctul de start Wnnnn,Hnnnn,Rnnnn - colțul dreapta-jos este la distanța relativă W,H sutimi de inchi față de punctul de start Rnnnn este raza cercului în 1/100 inch cu care va fi rotunjit dreptunghiul; setați 0000 ptr. dreptunghi nerotunjit	-	x	x
Esc,d,E,...	desenare elipsă cu linie de grosime Esc,sL:	-	x	x

	Cnnnn,Lnnnn -colțul dreapta-jos este la distanța relativă C,L zecimi de caractere față de punctul de start. Dacă C=L, se desenează cerc. Wnnnn,Hnnnn -colțul dreapta-jos este la distanța relativă W,H sutimi de inchi față de punctul de start. Dacă W=H, se desenează cerc.			
Esc,e,...	imprimare cod de bare: Txxx - standardul codului de bare	-	x	-Hnnn - înălțimea în sutimi de inch Lnnn - înălțimea în zecimi de linii On - orientare Rn - lizibilitate Snnn - grosimea unei bare in miimi de inch Dn - dreptunghi în jurul codului de bare --> Bn - culoare fundal: W-alb (culoarea implicită), alte valori:R,G,B,Y,M
-	x	-K...,00 - codul propriu zis		
Esc,f,...,00	nume font, implicit:Courier New	-	x	x
Esc,g,...,00	tipărire imagine, începând din poziția curentă. Cnnnn,Lnnnn,Ffilename - Cnnnn -lățime imagine în zecimi de caractere la cpi curent, - Lnnnn -înălțime imagine în zecimi de linii la lpi curent, Wnnnn,Hnnnn,Ffilename - Wnnnn -lățime imagine în sutimi de inchi, - Hnnnn -înălțime imagine în sutimi de inchi	-	x	-
Esc,h,nnn	densitate pe verticală: nnn zecimi de linii pe inch, implicit: 060	-	x	la început
Esc,i	cursiv început/sfârșit	-	x	x
Esc,k,...	modul de interpretare/traducere a caracterelor cu cod 127-255: D,8,5,2 -DOS code page 852, imprimă semigrafice fără cele simple-duble și caractere naționale RO și HU, D,4,3,7 -DOS code page 437, imprimă semigrafice inclusiv cele simple-duble (este valoarea implicită), N-imprimă fără conversie, conform fontului curent.	-	x	x

Esc,m,...	Tnnn-margine sus în sutimi de inch, de la marginea hârtiei, implicit: 000 Lnnn-margine stângă în sutimi de inch, de la marginea hârtiei, implicit: 000	-	x	la început
Esc,o,...	orientare: P-portret (implicit), L-peisaj	-	x	x
Esc,p,...,00	nume imprimantă, dacă este absent se consideră imprimanta implicită din Windows	-	x	x
Esc,r,...,00	tip hârtie: A4, A3, LETTER, etc., implicit:hârtia setată în driver	-	x	x
Esc,s,...	Lnnn-grosimea liniei figurilor geometrice în miimi de inch, implicit: 001, Snnn-grosime linie simplă la semigrafice în miimi de inch, implicit: 001, Dnnn-grosime linie dublă la semigrafice în miimi de inch, implicit: 015	-	x	x
Esc,t,...	pitch:F-fix, V-variabil, D-default (implicit)	-	x	x
Esc,u	subliniere început/sfârșit	-	x	x
Esc,v,...	Cnnnn, C+nnn, C-nnn -poziționare pe orizontală în zecimi de caractere, Lnnnn, L+nnn, L-nnn -poziționare pe verticală în zecimi de linii, nnnn-poziționare absolută față de margine, +nnn,-nnn-poziționare relativă față de poziția curentă	-	x	-
Esc,w,nnn	densitate pe orizontală: nnn zecimi de caractere pe inch, implicit 120	-	x	la început
Esc,x,C	se imprimă un șablon numerotat în linii și coloane.	-	x	x
Esc,x,I	se imprimă un șablon cu densitatea de 1 inch, atât pe verticală, cât și pe orizontală.	-	x	-
Esc,x,R	se imprimă un șablon, constând din câte un dreptunghi pe locul fiecărui caracter	-	x	x
Esc,z,...,00	Tipărire text sub un unghi dat: Annn, unghiul în grade sub care se va tipări. Șirul de caractere care va fi tipărit, urmat de terminator de șir.	-	x	-